

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
A	Belegung Wiring														A
B	EIA/TIA 568A														B
C															C
D	EIA/TIA 568B														D
E															E
F					CAT 5/6 Tool-less Stecker Anschluss: RJ45-Stecker, LSA Klemme mit Knickschutz Kontakte: 8P8C; vergoldet Schirmung: ungeschirmt Anwendung: Rundkabel mit flexiblen oder starren Innenleitern AWG 24-26 Farbcode: EIA/TIA 568 Gewicht: 6 g RoHS-konform CAT 5/6 Tool-less plug Connectors: RJ45 plug, tool-less clamp with kink protection Contacts: 8P8C; gold-plated Shielding: unshielded Use: Round cables with flexible or stare inner conductor of AWG 24-26 Color code: EIA/TIA 568 Weight: 6 g RoHS compliant										F
G															G
H															H
I															Änderungen
J	Datum	Name	gez.:	16.02.2015	tf	CAT 5/6 RJ45 TOOLLESS PLUG									J
			gepr.:	16.02.2015	tf	UTP									
			Norm:			Zeichnungs-Nr.:							von		
			Änderungen vorbehalten / Subject to change										68859		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	